



Інструкція
щодо застосування
Професійний засіб для миття та очищення ванних кімнат
«Білизна кераміка (™ Bilysna ceramics)»

Ця інструкція визначає умови застосування засобу «Білизна кераміка (™ Bilysna ceramics)» виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001) для миття та очищення поверхонь з керамічним покриттям (кахлю, ванн, раковин, унітазів, пісуарів, обладнання для санвузлів, виготовлених з нікелю, хромованої сталі тощо) в побуті, у лікувально-профілактичних установах різного профілю, на підприємствах різного виду діяльності, навчальних закладах, комунальному господарстві, ресторанному господарстві, харчовій промисловості, систем автосервісу, на всіх видах транспорту тощо для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«Білизна кераміка (™ Bilysna ceramics)» - прозора рідина кольору використаної сировини для якісного очищення керамічних поверхонь.

Склад засобу, мас. %: кислоти 5-15, неіоногенні ПАР < 5, запашка, барвник, вода.

«Білизна кераміка (™ Bilysna ceramics)» - ефективно видаляє кахельну цвіль, наліт відкладень солей жорсткості води, сечовий камінь, залишки мила, плісняву, легко змивається (немає необхідності в додатковому протиранні оброблюваних поверхонь насухо). Засіб запобігає утворенню вапняного нальоту, містить інгібітор корозії. Не пошкоджує нержавіючу сталь і хромовані поверхні, має приємний запах, швидко висихає не містить фосфатів та інших шкідливих речовин.

Приготування робочого розчину: Рекомендовану кількість засобу (див. таб.1) додати до ємності з водою кімнатної температури. Змочити поверхню робочим розчином та залишити на 10-15хв., щоб засіб подіяв, ретельно змити чистою водою і залишити висихати.

Для зручного та ефективного використання рекомендовано розпилювати засіб у нативному вигляді.

Таблиця №1. Приготування робочих розчинів засобу

Вид забруднення	Концентрація засобу, %	Кількість засобу, мл	Кількість води, мл	Спосіб обробки	Кількість робочого розчину з 1 л концентрату
Мінімальне забруднення	1-2	10-20	990,0-980,0	Протирання	100-50 л
Максимальне забруднення	Готовий засіб розпилити на поверхню			Протирання	-

Увага! Не використовувати засіб на кислотнo-чутливих поверхнях, таких як мармур.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони з піноутворюючим розпилювачем від 100 мл до 1000 мл, у флакони 1000 мл та каністри від 2000 мл до 5000 мл.

За домовленістю асортимент пакування може бути змінений або доповнений.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

Відповідає: Технічному регламенту мийних засобів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

Вироблено згідно: ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 17;

Виробничі потужності: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А

Тел./Факс: 0 800 33 15 02 Е-mail: help@lysoform.ua