



Інструкція
щодо застосування
Професійний засіб для миття та очищення ванних кімнат
«Білизна кераміка (™ Bilysna ceramics)»

Ця інструкція визначає умови застосування засобу «**Білизна кераміка (™ Bilysna ceramics)**» виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001) для миття та очищення поверхонь з керамічним покриттям (кахлю, ванн, раковин, унітазів, пісуарів, обладнання для санвузлів, виготовлених з нікелю, хромованої сталі тощо) в побуті, у лікувально-профілактичних установах різного профілю, на підприємствах різного виду діяльності, навчальних закладах, комунальному господарстві, ресторанному господарстві, харчовій промисловості, систем автосервісу, на всіх видах транспорту тощо для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«**Білизна кераміка (™ Bilysna ceramics)**» - прозора рідина кольору використаної сировини для якісного очищення керамічних поверхонь.

Склад засобу, мас. %: кислоти 5-15, неіоногенні ПАВ < 5, запашка, барвник, вода.

«**Білизна кераміка (™ Bilysna ceramics)**» - ефективно видаляє кахельну цвіль, наліт відкладень солей жорсткості води, сечовий камінь, залишки мила, плісняву, легко змивається (немає необхідності в додатковому протиранні оброблюваних поверхонь насухо). Засіб запобігає утворенню вапняного нальоту, містить інгібітор корозії. Не пошкоджує нержавіючу сталь і хромовані поверхні, має приємний запах, швидко висихає не містить фосфатів та інших шкідливих речовин.

Приготування робочого розчину: Рекомендовану кількість засобу (див. таб.1) додати до ємності з водою кімнатної температури. Змочити поверхню робочим розчином та залишити на 10-15хв., щоб засіб подіяв, ретельно змити чистою водою і залишити висихати.

Для зручного та ефективного використання рекомендовано розпилювати засіб у нативному вигляді.

Таблиця №1. Приготування робочих розчинів засобу

Вид забруднення	Концентрація засобу, %	Кількість засобу, мл	Кількість води, мл	Спосіб обробки	Кількість робочого розчину з 1 л концентрату
Мінімальне забруднення	1-2	10-20	990,0-980,0	Протирання	100-50 л
Максимальне забруднення	Готовий засіб розпилити на поверхню			Протирання	-

Увага! Не використовувати засіб на кислотнo-чутливих поверхнях, таких як мармур.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони з піноутворюючим розпилювачем від 100 мл до 1000 мл, у флакони 1000 мл та канистри від 2000 мл до 5000 мл.

За домовленістю асортимент пакування може бути змінений або доповнений.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

Відповідає: Технічному регламенту мийних засобів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

Вироблено згідно: ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів,17;

Виробничі потужності: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна,15А

Тел./Факс: 0 800 33 15 02 Е-mail: help@lysoform.ua